

Part No. **43239**

USB 3.1 TYPE C LAPTOP MINI DOCK - HDMI, PD 3.0 100W, USB 3.0, GIGABIT

CONNECT YOUR PERIPHERALS VIA A SINGLE USB TYPE C CABLE



DESCRIPTION

- Adds a USB 3.0 Type A port, an HDMI and a Gigabit Ethernet port to your notebook
- Supports Ultra HD 4K 30Hz for HDMI displays
- DisplayPort Alternate Mode
- USB Power Delivery capable up to 100W
- 2 year warranty

The Lindy USB 3.1 Type C Laptop Mini Dock is a compact and multifunctional solution for connecting Laptops to a range of interfaces including a display, all over a single Type C cable.

Featuring all the interfaces needed for a standard workstation, this Mini Dock uses a single USB 3.1 Type C cable to connect to a Notebook to simultaneously provide display, power, Gigabit Ethernet and a USB 3.0 SuperSpeed port.

The Mini Dock enables the connection of a monitor to a compatible notebook via HDMI by using DisplayPort alternate mode through the USB Type C port. Resolutions up to Ultra HD 4K 30Hz are supported.

With support for USB Power Delivery (100W) the Mini Dock is also able to provide power to a compatible Notebook via its Type C port. The Dock's integrated USB 3.0 port provides up to 5Gbps of data transfer. Perfect for your Type A peripherals such as a hard drive, printer or webcam.

RELATED PRODUCTS

0

USB 3.1 TYPE C LAPTOP MINI DOCK - HDMI, PD 3.0 100W, USB 3.0, GIGABIT



SPECIFICATIONS

Interface	USB Type C to 1x USB Type A / 1x RJ45 / 1x HDMI
Interface Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN, HDMI
Supported Bandwidth Maximum Input Resolution	5 Gbps, 10/100/1000Mbps 3840x2160@30Hz
Maximum Output Resolution	3840x2160@30Hz
Chipset	VL100, RTL8153, PS176
Compatibility	USB Type C or Thunderbolt 3 equipped computers with DisplayPort Alternate Mode support
Power Delivery HDCP Support Supported Audio Seperate Audio Ports Special Features	PD 3.0 up to 100W (20V 5A) HDCP 2.2 - - DisplayPort Alternate Mode

CONNECTORS

Input	1 x USB Type C (Male)
Output	1 x USB Type A (Female), 1 x RJ45 (Female), 1 x HDMI (Female)
Power	-

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	80x40x15mm (3.15.x1.57x0.59in)
Housing Material Net Weight	Plastic 0.04kg (0.09lb)
Operating Temperature	0° - 45°C (32°F - 113°F)
Storage Temperature	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Humidity	10 - 85% RH (non-condensing)
Power Requirements Colour	18mW White

MISCELLANEOUS

Packaging Type Packaging Dimension	Polybag 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
Gross Weight Warranty (Years) Certificated	0.055kg (0.12lb) 2 CE, UKCA, FCC, REACH & RoHS

PURCHASING INFORMATION

No.	43239
EAN	4002888432399

PACKAGING CONTENTS

USB 3.1 Type C Laptop Mini Dock
Lindy Manual

Part No. 43239

USB 3.1 TYP C LAPTOP MINI DOCK - HDMI, PD 3.0 100W, USB 3.0, GIGABIT

VERBINDET IHR NOTEBOOK ÜBER NUR EIN USB-KABEL TYP C MIT PERIPHERIEGERÄTEN



DESCRIPTION

- Stellt einen zusätzlichen USB 3.0 Typ A-, einen HDMI- und einen Gigabit-Ethernet-Anschluss für Ihr Notebook zur Verfügung
- Unterstützt Ultra HD 4K 30Hz für HDMI Displays
- DisplayPort Alternate Mode
- USB Power Delivery bis 100 Watt
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Das Lindy USB 3.1 Typ C Laptop Mini Dock ist eine kompakte und multifunktionale Lösung, um mithilfe eines einzigen Kabels mehrere Peripheriegeräte mit unterschiedlichen Schnittstellen einschließlich einem Monitor an einem Laptop anzuschließen.

Es verfügt über alle Anschlüsse, die ein Standardarbeitsplatz benötigt und ermöglicht die Verbindung mit einem Monitor, mit Stromversorgung, dem Gigabit-Netzwerk und einem USB 3.0 SuperSpeed Port.

Das Mini Dock unterstützt den DisplayPort Alternate Mode und erlaubt so den Anschluss eines HDMI Displays über den Typ C Port an ein kompatibles Notebook. Dabei werden Auflösungen bis Ultra HD 4K 30Hz unterstützt.

USB Power Delivery wird bis 100 Watt unterstützt, das heißt, dass ein Notebook über den Typ C Port auch geladen werden kann.

Der integrierte USB 3.0 Port unterstützt Datenraten bis 5Gbit/s und eignet sich optimal zum Anschluss von Festplatten, Druckern oder Webcams.

RELATED PRODUCTS

0

USB 3.1 TYP C LAPTOP MINI DOCK - HDMI, PD 3.0 100W, USB 3.0, GIGABIT



SPEZIFIKATIONEN

Schnittstelle	USB Typ C auf 1x USB Typ A / 1x RJ45 / 1x HDMI
Schnittstellen-Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0 Gigabit LAN, HDMI
Unterstützte Bandbreite Maximale Eingangsauflösung	5 Gbit/s, 10/100/1000Mbit/s 3840x2160@30Hz
Maximale Ausgangsauflösung	3840x2160@30Hz
Chipsatz	VL100, RTL8153, PS176
Kompatibilität	Computer mit USB Typ C oder Thunderbolt 3 Anschluss und mit DisplayPort-Alternate- Mode-Unterstützung
Power Delivery	PD 3.0 bis 100W (20V 5A)
HDCP-Unterstützung	HDCP 2.2
Audio	-
Separate Audio-Ports	-
Spezielle Eigenschaften	DisplayPort Alternate Mode

ANSCHLÜSSE

Eingänge	1 x USB Typ C (Stecker)
Ausgänge	1 x USB A (Buchse), 1 x RJ45 (Buchse), 1 x HDMI (Buchse)
Stromversorgung / Netzteil	1 x USB Typ C (Buchse) PD Port

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	80x40x15mm (3.15.x1.57x0.59in)
Gehäusematerial	Kunststoff
Nettogewicht Gerät/e	0.04kg (0.09lb)
Betriebstemperatur	0° - 45°C (32°F - 113°F)
Lagertemperatur	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Feuchtigkeit	10 - 85% RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme	18mW
Farbe	Weiß

SONSTIGES

Verpackungsart	Polybag
Verpackungsmaße	160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
Gesamtgewicht	0.055kg (0.12lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	43239
EAN	4002888432399

LIEFERUMFANG

USB 3.1 Typ C Laptop Mini Dock	Lindy
Handbuch	

Part No. 43239

MINI DOCK USB 3.1 TIPO C PER LAPTOP - HDMI, PD 3.0 100W, USB 3.0, GIGABIT

CONNESSIONE DI PIÙ PERIFERICHE TRAMITE UN SINGOLO CAVO USB TIPO C



DESCRIPTION

- Aggiunge porte USB 3.0 Tipo A, HDMI e Gigabit Ethernet ad un notebook
- Supporta risoluzioni Ultra HD 4K 30Hz per monitor HDMI
- DisplayPort Alternate Mode
- USB Power Delivery fino a 100W
- 2 anni di garanzia

Mini Dock e multifunzione per connettere diverse periferiche ad un Notebook tramite un solo cavo USB Tipo C.

Mette a disposizione tutte le interfacce necessarie in una workstation per la connessione di monitor, alimentazione, gigabit ethernet e USB, il tutto tramite un solo cavo USB 3.1 Tipo C collegato al Notebook.

Grazie alla funzione DisplayPort Alternate Mode propria dell'interfaccia USB Tipo C, questo Mini Dock è in grado di supportare la connessione di un monitor con interfaccia HDMI a risoluzioni fino a Ultra HD 4K 30Hz.

L'alimentazione può essere fornita tramite il supporto della funzione USB Power Delivery (100W) se collegata ad un Notebook compatibile.

Il Mini Dock ha un hub USB 3.0 5Gbps per trasferimento dati, ideale per la connessione di periferiche USB con interfaccia Tipo A come dischi esterni, stampanti, webcam, ecc.

RELATED PRODUCTS

0

MINI DOCK USB 3.1 TIPO C PER LAPTOP - HDMI, PD 3.0 100W, USB 3.0, GIGABIT

SPECIFICHE

Interfacce	USB Tipo C a 1x USB Tipo A / 1x RJ45 / 1x HDMI
Standard interfacce	USB 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN, HDMI
Larghezza di banda supportata Risoluzione massima in ingresso	5 Gbps, 10/100/1000Mbps 3840x2160@30Hz
Risoluzione massima in uscita	3840x2160@30Hz
Chipset	VL100, RTL8153, PS176
Compatibilità	Computer con porta USB Tipo C o Thunderbolt 3 con supporto DisplayPort Alternate Mode
Power Delivery	PD 3.0 up a 100W [20V 5A]
Supporto HDCP	HDCP 2.2
Supporto Audio	-
Porte Audio separate	-
Caratteristiche speciali	DisplayPort Alternate Mode

CONNETTORI

Ingressi	1 x USB Tipo C (Maschio)
Uscite	1 x USB Tipo A (Femmina), 1 x RJ45 (Femmina), 1 x HDMI (Femmina)
Alimentatore	-

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	80x40x15mm (3.15.x1.57x0.59in)
Materiale	Plastica
Peso netto	0.04kg (0.09lb)
Temperatura operativa	0° - 45°C (32°F - 113°F)
Temperatura di stoccaggio	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Tasso di umidità	10 - 85% RH (senza condensa)
Alimentazione	18mW
Colore	Bianco

VARIE

Tipo di confezione	Polybag
Dimensioni confezione	160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
Peso complessivo	0.055kg (0.12lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, REACH & RoHS

INFORMAZIONI COMMERCIALI

No.	43239
EAN	4002888432399

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Mini Dock USB 3.1 Tipo C per Laptop
Manuale

Part No. **43239**

MINI DOCK USB 3.1 TYPE C POUR NOTEBOOK - HDMI, PD 3.0 100W, USB 3.0, GIGABIT

CONNECTE VOS PÉRIPHÉRIQUES À L'AIDE D'UN CÂBLE USB TYPE C



DESCRIPTION

- Ajoute un port USB 3.0 Type A, un port HDMI et un port Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable.
- Prise en charge Ultra HD 4K 30Hz pour les écrans HDMI
- Fonctionnalité DisplayPort Alternate Mode
- Capacité USB Power Delivery jusqu'à 100W
- Garantie 2 ans

La mini station d'accueil USB 3.1 Type C de LINDY est une solution compacte et multifonctionnelle permettant de connecter des ordinateurs portables à toute une gamme d'interfaces, notamment un écran, à l'aide d'un seul câble de type C.

Dotée de toutes les interfaces nécessaires pour un poste de travail standard, cette mini station d'accueil pour ordinateur portable utilise un seul câble USB 3.1 Type C pour se connecter à un ordinateur portable afin de fournir simultanément l'affichage, l'alimentation, la connectivité Ethernet Gigabit et un port USB 3.0 SuperSpeed.

La mini station d'accueil permet la connexion d'un moniteur à un ordinateur portable compatible via HDMI en utilisant le DisplayPort Alternate Mode via le port USB de type C. Les résolutions jusqu'à Ultra HD 4K 30Hz sont prises en charge.

Prenant en charge la fonctionnalité USB Power Delivery (100 W), la Mini Dock est également capable d'alimenter un ordinateur portable compatible via son port de type C.

Le port USB 3.0 intégré de la station d'accueil permet un transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s. Parfait pour vos périphériques de type A tels qu'un disque dur, une imprimante ou une webcam.

RELATED PRODUCTS

0

MINI DOCK USB 3.1 TYPE C POUR NOTEBOOK - HDMI, PD 3.0 100W, USB 3.0, GIGABIT



SPÉCIFICATIONS

Interface	USB type C vers 1x USB type A / 1x RJ45 / 1x HDMI
Norme	USB 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN, HDMI
Bande passante prise en charge Résolution maximale en entrée	5 Gbits/s, 10/100/1000Mbps/ 3840x2160@30Hz
Résolution maximale en sortie	3840x2160@30Hz
Chipset	VL100, RTL8153, PS176
Compatibilité	Ordinateurs équipés en USB type C ou Thunderbolt 3 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode
Power Delivery Prise en charge HDCP	PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A) HDCP 2.2
Audio Ports audio dédiés	- -
Caractéristiques spécifiques	DisplayPort Alternate Mode

CONNECTEURS

Entrées	1 x USB type C (mâle)
Sorties	1 x USB type A (femelle), 1 x RJ45 (femelle), 1 x HDMI (femelle)
Alimentation	-

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	80x40x15mm (3.15.x1.57x0.59in)
Matériau du boîtier Poids net	Matière plastique 0.04kg (0.09lb)
Température de fonctionnement	0° - 45°C (32°F - 113°F)
Température de stockage	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Humidité relative	10 - 85% RH (non condensée)
Puissance Couleur	18mW Blanc

DIVERS

Type d'emballage Dimensions de l'emballage	Sachet individuel 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
Poids brut Garantie (années) Certifié	0.055kg (0.12lb) 2 CE, UKCA, FCC, REACH & RoHS

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	43239
EAN	4002888432399

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mini Dock USB 3.1 Type C pour Notebook
Manuel Lindy