

Part No. **43319**

## USB 3.2 GEN 2 TYPE C DOCKING STATION

EASILY CONNECT SEVERAL PERIPHERALS TO YOUR MS SURFACE\*, TABLET OR ULTRABOOK VIA USB TYPE C



### DESCRIPTION

- Connects to a tablet, MS Surface\* or Ultrabook via USB Type C cable
- Adds 3 USB Type A ports (2x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 2.0), a USB Type C port for data and Power Delivery, an HDMI and a Gigabit Ethernet port
- Conveniently attaches to your tablet/ultrabook using a stretching arm design
- Supports resolutions up to 4K Ultra HD 30Hz
- 2 year warranty

The Lindy USB 3.2 Gen 2 Type C Docking Station is a convenient solution for connecting an ultra-high definition HDMI display and various peripherals to USD Type C devices such as tablets, ultrabooks or MS Surfaces\*.

With its unique stretching arm design the USB 3.2 Gen 2 Type C Docking Station connects directly to the MS Surface, tablet or ultrabook, helping to reduce desk clutter whilst giving you access to a variety of common office devices. You can securely attach the Docking Station to the Kick Stand of a Surface Pro or to the screen bezel of an ultrabook (max width 32cm, depth 2.7mm).

This Docking Station has been developed to provide simple, convenient access to the most commonly used interfaces, providing access to a 2 port USB 3.2 hub with max. data rates of 10Gbps, a USB 2.0 hub (max. 480Mbps) and Gigabit LAN via its integrated USB 3.2 Type C Cable. The Docking Station features a combined USB Type C data & power port which supports Power Delivery up to 100W while transmitting data through a single cable. It also enables the connection of an HDMI display with resolutions of up to 4K Ultra HD (3840x2160p 30Hz). The two USB 3.2 Gen 2 Type A ports also feature the Battery Charging Standard 1.2, which is able to deliver 5V and up to 1.5A for faster charging compared to a standard USB port.

\* compatible with Microsoft Surface Go, MS Go 2, MS Pro 6, MS Pro 7, MS Pro 7+, MS Pro X

### RELATED PRODUCTS

0

## USB 3.2 GEN 2 TYPE C DOCKING STATION

### SPECIFICATIONS

<b>Interface</b>	USB Type C to 3x USB Type A / 1x USB Type C / 1x RJ45 / 1x HDMI
<b>Interface Standard</b>	USB 3.2 Gen 2, USB 2.0, Gigabit LAN, HDMI
<b>Supported Bandwidth</b>	10Gbps, 10/100/1000Mbps
<b>Maximum Input Resolution</b>	3840x2160@30Hz
<b>Maximum Output Resolution</b>	3840x2160@30Hz
<b>Chipset</b>	RTS5423, PS176, AX88179
<b>Compatibility</b>	USB Type C equipped computers
<b>Power Delivery</b>	100W (20V 5A)
<b>HDCP Support</b>	HDCP 1.4 & HDCP2.2
<b>Supported Audio</b>	-
<b>Seperate Audio Ports</b>	-
<b>Special Features</b>	Extendable Bracket (max. width: 320mm/12.6in, max depth: 2.7mm/0.11in) 2x USB 3.2 Gen 2 Type A ports support BC 1.2

### CONNECTORS

<b>Input</b>	1x USB Type C (Male)
<b>Output</b>	3x USB Type A (Female), 1x RJ45 (Female), 1x HDMI (Female), 1x USB Type C (Female)
<b>Power</b>	-

### PHYSICAL PROPERTIES

<b>Dimensions (approx.) WxDxH</b>	223x32x33mm(8.78x1.26x1.3in)
<b>Housing Material</b>	Plastic
<b>Net Weight</b>	0.25kg(0.55lb)
<b>Operating Temperature</b>	-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
<b>Storage Temperature</b>	-20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
<b>Humidity</b>	20 - 80% RH (non-condensing)
<b>Power Requirements</b>	Bus-powered
<b>Colour</b>	Black

### MISCELLANEOUS

<b>Packaging Type</b>	Carton Box
<b>Packaging Dimension</b>	280x110x45mm(11x4.33x1.77in)
<b>Gross Weight</b>	0.38kg(0.84lb)
<b>Warranty (Years)</b>	2
<b>Certificated</b>	CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

### PURCHASING INFORMATION

<b>No.</b>	43319
<b>EAN</b>	4002888433198

### PACKAGING CONTENTS

USB 3.2 Gen 2 Type C Docking Station with fixed USB Type C cable, 0.3m  
Lindy Manual  
3 x Scratch-resistant mat

Artikelnr. 43319

## USB 3.2 GEN 2 TYP C DOCKING STATION

EINFACHER ANSCHLUSS MEHRERER PERIPHERIEGERÄTE AM MS SURFACE\*, ULTRABOOK ODER TABLET MIT USB-ANSCHLUSS TYP C



### BESCHREIBUNG

- Anschluss des Tablets, MS Surface\* oder Ultrabooks mit einem USB Typ C-Kabel
- Stellt 3 USB Typ A Ports (2x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 2.0) , einen USB Typ C Port für Datenübertragung und USB Power Delivery, einen HDMI- und einen Gigabit- Ethernet-Port für Ihr Tablet/Notebook zur Verfügung
- Mit ausziehbarer Klammer, die am Tablet-Halter oder Ultrabook-Display befestigt wird
- Unterstützt Auflösungen bis 4K Ultra HD 30Hz
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](http://lindy.de/Garantie)

Die Lindy USB 3.2 Gen 2 Typ C Docking Station ist eine praktische Lösung zum Anschluss eines Ultra-HD HDMI Displays und mehrerer Peripheriegeräte an das Microsoft Surface\* oder Ultrabooks.

Sie lässt sich mit einer speziellen, ausziehbaren Klammer am Tablet bzw. Ultrabook anbringen und ermöglicht so den einfachen Zugang zu Peripheriegeräten am Arbeitsplatz. Die Klammer kann entweder am Ständer des MS Surface oder am Display eines Ultrabooks (max. Breite 32cm, Dicke 2.7mm) befestigt werden.

Diese Docking Station wurde entwickelt um schnellen Zugang zu den gängigsten Schnittstellen zu ermöglichen. Sie stellt zwei USB 3.2 Gen 2 Ports mit Datenraten bis 10 Gbit/s, einen USB 2.0 Port (max. 480Mbit/s) und einen Gigabit-Netzwerkanschluss zur Verfügung. Ein USB Port Typ C unterstützt sowohl Datenübertragung als auch Power Delivery bis 100W. Der HDMI Port ermöglicht den Anschluss eines Displays mit maximalen Auflösungen bis zu 4K Ultra HD (3840x2160p 30Hz). Die zwei USB 3.2 Gen 2 Typ A Ports unterstützen den Battery Charging Standard 1.2, der mit 5V und bis zu 1,5A schneller lädt als ein Standard USB Port.

\* kompatibel mit Microsoft Surface Go, MS Go 2, MS Pro 6, MS Pro 7, MD Pro 7+, MS Pro X

### VERWANDTE PRODUKTE

0

## USB 3.2 GEN 2 TYP C DOCKING STATION

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Schnittstelle</b>	USB Typ C auf 3x USB Typ A / 1x USB Typ C / 1x RJ45 / 1x HDMI
<b>Schnittstellen-Standard</b>	USB 3.2 Gen 2, USB 2.0, Gigabit LAN, HDMI
<b>Unterstützte Bandbreite</b> <b>Maximale Eingangsauflösung</b>	10 Gbit/s, 10/100/1000Mbit/s 3840x2160@30Hz
<b>Maximale Ausgangsauflösung</b>	3840x2160@30Hz
<b>Chipsatz</b>	RTS5423, PS176, AX88179
<b>Kompatibilität</b>	Computer mit USB-Anschluss Typ C
<b>Power Delivery</b>	100W (20V 5A)
<b>HDCP-Unterstützung</b>	HDCP 1.4 & 2.2
<b>Audio</b>	-
<b>Separate Audio-Ports</b>	-
<b>Spezielle Eigenschaften</b>	Mit Klammer zum Befestigen am MS Surface oder Tablet (max. Breite: 320mm/12.6in, max Dicke: 2.7mm/0.11in), 2 USB 3.2 Gen 2 Typ A Ports unterstützen BC 1.2

### ANSCHLÜSSE

<b>Eingänge</b>	1 x USB Typ C (Stecker)
<b>Ausgänge</b>	3x USB Typ A (Buchse), 1x RJ45 (Buchse), 1 x HDMI (Buchse), 1x USB Typ C (Buchse)
<b>Stromversorgung / Netzteil</b>	-

### PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH</b>	223x32x33mm(8.78x1.26x1.3in)
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Nettogewicht Gerät/e</b>	0.25kg(0.55lb)
<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
<b>Feuchtigkeit</b>	20 - 80% RH (nicht kondensierend)
<b>Leistungsaufnahme</b>	USB Bus-powered
<b>Farbe</b>	Schwarz

### SONSTIGES

<b>Verpackungsart</b>	Karton
<b>Verpackungsmaße</b>	280x110x45mm(11x4.33x1.77in)
<b>Gesamtgewicht</b>	0.38kg(0.84lb)
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zertifikate</b>	CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

### VERKAUFSINFORMATIONEN

<b>No.</b>	43319
<b>EAN</b>	4002888433198

### LIEFERUMFANG

USB 3.2 Gen 2 Typ C Docking Station mit USB-Kabel Typ C, 0.3m  
Lindy Handbuch  
3x kratzfeste Pads

Art. 43319

## DOCKING STATION USB 3.2 GEN 2 TIPO C

**COLLEGA COMODAMENTE DIVERSE PERIFERICHE ALLA TUA MS SURFACE\*, A UN TABLET O ULTRABOOK TRAMITE CAVO USB TIPO C**



### DESCRIZIONE

- Si connette a un tablet, MS Surface\* o Ultrabook tramite cavo USB tipo C
- Aggiunge 3 porte USB di tipo A (2x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 2.0), una porta USB di tipo C per dati e alimentazione, una porta HDMI e una porta Gigabit Ethernet
- Si collega al tablet/ultrabook utilizzando il supporto estensibile
- Supporta risoluzioni fino a 4K Ultra HD 30Hz
- 2 anni di garanzia

La Docking Station USB 3.2 Gen 2 Type C di Lindy è una pratica soluzione per collegare un display HDMI ad altissima definizione e varie periferiche a dispositivi USB Type C come tablet, ultrabook o MS Surfaces\*.

Con il suo esclusivo supporto estensibile, la Docking Station USB 3.2 Gen 2 Type C si collega direttamente alla superficie MS Surface, tablet o ultrabook, contribuendo a ridurre il disordine della scrivania e dando al contempo accesso a una varietà di dispositivi. È possibile fissare la Docking Station in modo sicuro al Kick Stand di un Surface Pro o alla lunetta dello schermo di un ultrabook (larghezza massima 32 cm, profondità 2,7 mm).

Questa Docking Station è stata sviluppata per fornire un accesso semplice e comodo alle interfacce più comunemente utilizzate, fornendo l'accesso ad un hub USB 3.2 a 2 porte con velocità di trasferimento dati max. di 10Gbps, un hub USB 2.0 (max. 480Mbps) e Gigabit LAN attraverso il suo cavo USB 3.2 Tipo C integrato. La Docking Station è dotata di una porta dati e alimentazione USB di tipo C che supporta alimentazione fino a 100W anche mentre si trasmettono dati, il tutto attraverso un solo unico cavo. Consente inoltre il collegamento di un display HDMI con risoluzioni fino a 4K Ultra HD (3840x2160p 30Hz). Le due porte USB 3.2 Gen 2 Tipo A sono dotate anche della batteria di ricarica standard 1.2, che è in grado di erogare 5V e fino a 1,5A, per una ricarica più veloce rispetto ad una porta USB standard.

\* compatibile con Microsoft Surface Go, MS Go 2, MS Pro 6, MS Pro 7, MS Pro 7+, MS Pro X".

### PRODOTTI CORRELATI

0

## DOCKING STATION USB 3.2 GEN 2 TIPO C

### SPECIFICHE

<b>Interfacce</b>	USB Tipo C to 3x USB Tipo A / 1x USB Tipo C / 1x RJ45 / 1x HDMI
<b>Standard interfacce</b>	USB 3.2 Gen 2, USB 2.0, Gigabit LAN, HDMI
<b>Larghezza di banda supportata</b> <b>Risoluzione massima in ingresso</b>	10Gbps, 10/100/1000Mbps 3840x2160@30Hz
<b>Risoluzione massima in uscita</b>	3840x2160@30Hz
<b>Chipset</b>	RTS5423, PS176, AX88179
<b>Compatibilità</b>	Computer con equipaggiata porta USB Tipo C
<b>Power Delivery</b>	100W (20V 5A)
<b>Supporto HDCP</b>	HDCP 1.4 & HDCP2.2
<b>Supporto Audio</b>	-
<b>Porte Audio separate</b>	-
<b>Caratteristiche speciali</b>	Staffa estensibile (larghezza massima: 320mm/12.6in, profondità massima: 2.7mm /0.11in); 2 porte USB 3.2 Gen 2 Tipo A supportano anche la funzione USB Battery Charging (BC 1.2)

### CONNETTORI

<b>Ingressi</b>	1 USB Tipo C (Maschio)
<b>Uscite</b>	3 USB Tipo A (Femmina), 1 RJ45 (Femmina), 1 HDMI (Femmina), 1 USB Tipo C (Femmina)
<b>Alimentatore</b>	-

### CARATTERISTICHE FISICHE

<b>Dimensioni (ca.)LxAxP</b>	223x32x33mm(8.78x1.26x1.3in)
<b>Materiale</b>	Plastica
<b>Peso netto</b>	0.25kg(0.55lb)
<b>Temperatura operativa</b>	-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
<b>Tasso di umidità</b>	20 - 80% RH (senza condensa)
<b>Alimentazione</b>	Alimentazione Bus-powered
<b>Colore</b>	Nero

### VARIE

<b>Tipo di confezione</b>	Scatola di cartone
<b>Dimensioni confezione</b>	280*110*45mm(11x4.33x1.77in)
<b>Peso complessivo</b>	0.38kg(0.84lb)
<b>Garanzia (Anni)</b>	2
<b>Certificazioni</b>	CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

### INFORMAZIONI COMMERCIALI

<b>No.</b>	43319
<b>EAN</b>	4002888433198

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Docking Station USB 3.2 Gen 2 Tipo C, cavo 0.3m  
3 Tappetini antigraffio  
Manuale Lindy

N° art. **43319**

## DOCKING STATION USB 3.2 GEN 2 TYPE C

**CONNECTEZ FACILEMENT PLUSIEURS PÉRIPHÉRIQUES À VOTRE MS SURFACE\*, TABLETTE OU UN ULTRABOOK VIA UN CÂBLE USB DE TYPE C**



### DESCRIPTION

- Se connecte à une tablette, une MS Surface\* ou un Ultrabook via un câble USB de type C
- Ajoute 3 ports USB de type A (2x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 2.0), un port USB de type C pour la transmission de données et l'alimentation électrique, un port HDMI et un port Gigabit Ethernet
- S'attache facilement à votre table/ultrabook grâce à un support extensible
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K Ultra HD 30Hz
- Garantie 2 ans

La station d'accueil USB 3.2 Gen 2 Type C de Lindy est une solution pratique pour connecter un écran HDMI ultra-haute définition et divers périphériques à des appareils USB Type C tels que des tablettes, des ultrabooks ou des MS Surfaces\*.

Grâce à sa conception unique de support extensible, la station d'accueil USB 3.2 Gen 2 Type C se connecte directement à la MS Surface, à la tablette ou à l'ultrabook, ce qui permet de réduire l'encombrement du bureau tout en vous donnant accès à une variété de périphériques de bureau. Vous pouvez fixer la station d'accueil de manière sécurisée au pied d'un Surface Pro ou à l'écran d'un ultrabook (largeur maximale 32 cm, épaisseur 2,7 mm).

Cette station d'accueil a été développée pour fournir un accès simple et pratique aux interfaces les plus couramment utilisées, en donnant accès à un hub USB 3.2 à 2 ports avec un débit de données maximal de 10 Gbit/s, un hub USB 2.0 (max. 480 Mbit/s) et un réseau Gigabit via son câble USB 3.2 Type C intégré. La station d'accueil est dotée d'un port USB combiné de type C pour l'alimentation et les données, qui permet de fournir une puissance allant jusqu'à 100 W tout en transmettant les données par un seul câble. Elle permet également la connexion d'un écran HDMI avec des résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD (3840x2160p 30Hz). Les deux ports USB 3.2 Gen 2 Type A sont également dotés de la norme de chargement de batterie 1.2, qui peut fournir 5V et jusqu'à 1,5A pour un chargement plus rapide par rapport à un port USB standard.

\* compatible avec Microsoft Surface Go, MS Go 2, MS Pro 6, MS Pro 7, MS Pro 7+, MS Pro X

### PRODUITS RATTACHÉS

0

## DOCKING STATION USB 3.2 GEN 2 TYPE C

### SPÉCIFICATIONS

<b>Interface</b>	USB Type C vers 3x USB Type A / 1x USB Type C / 1x RJ45 / 1x HDMI
<b>Norme</b>	USB 3.2 Gen 2, USB 2.0, LAN Gigabit, HDMI
<b>Bande passante prise en charge</b> <b>Résolution maximale en entrée</b>	10Gbit/s, 10/100/1000Mbit/s 3840x2160@30Hz
<b>Résolution maximale en sortie</b>	3840x2160@30Hz
<b>Chipset</b>	RTS5423, PS176, AX88179
<b>Compatibilité</b>	Ordinateurs équipés en USB Type C
<b>Power Delivery</b> <b>Prise en charge HDCP</b> <b>Audio</b> <b>Ports audio dédiés</b> <b>Caractéristiques spécifiques</b>	100W (20V 5A) HDCP 1.4 & HDCP2.2 - - Support extensible (largeur max.: 320mm/12.6in, épaisseur max: 2.7mm/0.11in), 2x USB 3.2 Type A prenant en charge BC 1.2

### CONNECTEURS

<b>Entrées</b>	1x USB Type C (mâle)
<b>Sorties</b>	3x USB Type A (femelle), 1x RJ45 (femelle), 1x HDMI (femelle), 1x USB Type C (femelle)
<b>Alimentation</b>	-

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

<b>Dimensions (approx.)</b> <b>LxIxH</b>	223x32x33mm(8.78x1.26x1.3in)
<b>Matériau du boîtier</b> <b>Poids net</b>	Matière plastique 0.25kg(0.55lb)
<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
<b>Température de stockage</b>	-20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
<b>Humidité relative</b>	20 - 80% RH (sans condensation)
<b>Puissance</b> <b>Couleur</b>	Alimenté par le bus Noir

### DIVERS

<b>Type d'emballage</b> <b>Dimensions de l'emballage</b>	Emballage en carton 280x110x45mm(11x4.33x1.77in)
<b>Poids brut</b> <b>Garantie (années)</b> <b>Certifié</b>	0.38kg(0.84lb) 2 CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

### INFORMATIONS COMMERCIALES

<b>No.</b>	43319
<b>EAN</b>	4002888433198

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Docking Station USB 3.2 Gen 2 Type C avec câble USB Type C fixe, 0.3m  
Manuel Lindy  
3 x pad résistants aux rayures